



The Safety Company

## left/RIGHT

Protección auditiva pasiva  
Nivel Alto

### Principales Aplicaciones

Protege contra los riesgos diarios producidos por el ruido para evitar pérdidas de audición. Los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir una protección auditiva idónea son la comodidad y el rendimiento adecuado. El **left/RIGHT Alto** puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Aeropuertos, industria pesada, minería, cuartos de maquinas o práctica de tiro.

### Características

La nueva línea de Protectores Auditivos left/RIGHT posee un diseño exclusivo que revoluciona lo establecido con anterioridad. Posee un mejor ajuste, diseñado para cada oído, un moderno arnés que facilita el posicionamiento de las copas y suficiente espacio para acomodarse a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño..



### Protección Auditiva

Valores de atenuación con vincha	SNR 33 dB
	NRR 28 dB
Valores de atenuación montado al casco	SNR 31 dB
	NRR 28 dB

### Especificaciones

- ° Peso 316g.
- ° Disponible en versiones con vincha o montaje al casco
- ° Copas individuales para oído izquierdo y derecho.
- ° Nuevo arnés diseñado para mejor y mas comodo ajuste
- ° Mayor espacio en las copas, comodidad para las orejas.
- ° Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
- ° Almohadillas mas delgadas y comodas.
- ° Cumple con estándares de norma EN 352 - 1 y EN 352-3

### Información Para Pedidos

Protector Auditivo left/RIGHT nivel Alto	P/N 10087400
Protector Auditivo left/RIGHT nivel Alto para casco	P/N 10087423

### Tabla de atenuación - Nivel Alto

	H = 33, M = 31, L = 23, SNR = 33							
Frequency [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean value [dB]	21,2	18,8	23,6	33,1	39,8	33,6	37,6	42,0
Std.dev. [dB]	3,8	2,5	2,6	1,8	2,7	3,2	2,1	2,5
APV value [dB]	17,4	16,2	21,0	31,3	37,1	30,3	35,6	39,5

EN352-1

### Valores de atenuación - Nivel Alto (para casco)

	H = 32, M = 28, L = 21, SNR = 31							
Frequency [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean value [dB]	15,6	16,8	22,1	29,9	35,9	34,1	35,4	39,3
Std.dev. [dB]	4,1	3,0	2,6	2,7	3,0	4,2	2,5	3,5
APV value [dB]	11,4	13,8	19,5	27,2	33,0	29,9	32,9	35,7

EN352-3



Atención al Cliente

The Safety Company

4727- 4600 (int. 109 / 110)



ventas.argentina@msanet.com

### Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 – (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel:4727-4600 - Fax: 4727-4500