



The Safety Company

left/RIGHT

Protección auditiva pasiva

Nivel Bajo

Principales Aplicaciones

Protege contra los riesgos diarios producidos por el ruido para evitar pérdidas de audición. Los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir una protección auditiva idónea son la comodidad y el rendimiento adecuado. El **left/RIGHT Bajo** puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Uso domestico, industria liviana, farmaceutica o ensamble automotriz.

Características

La nueva linea de Protectores Auditivos left/RIGHT posee un diseño exclusivo que revoluciona lo establecido con anterioridad. Posee un mejor ajuste, diseñado para cada oído, un moderno arnés que facilita el posicionamiento de las copas y suficiente espacio para acomodarse a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño..

Protección Auditiva

Valores de atenuación con vincha	SNR 24 dB
	NRR 21 dB
Valores de atenuación montado al casco	SNR 25 dB
	NRR 21 dB

Especificaciones

- ° Peso 185g.
- ° Disponible en versiones con vincha o montaje al casco
- ° Copas individuales para oído izquierdo y derecho.
- ° Nuevo arnés diseñado para mejor y mas comodo ajuste
- ° Mayor espacio en las copas, mas comodidad para las orejas.
- ° Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
- ° Almohadillas mas delgadas y comodas.
- ° Cumple con estándares de norma EN 352 - 1 y EN 352-3

Información Para Pedidos

Protector Auditivo left/RIGHT nivel Bajo	P/N 10087436
Protector Auditivo left/RIGHT nivel Bajo para casco	P/N 10087439



Tabla de atenuación - Nivel Bajo

	H = 27, M = 22, L = 14, SNR = 24							
Frequency [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean value [dB]	15,2	11,0	13,0	24,9	31,6	27,3	32,0	31,5
Std.dev. [dB]	4,1	2,7	2,6	2,0	2,4	3,5	2,8	3,4
APV value [dB]	11,0	8,3	10,4	22,9	29,2	23,9	29,2	28,1

EN352-1

Valores de atenuación - Nivel Bajo (para casco)

	H = 27, M = 22, L = 15, SNR = 25							
Frequency [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean value [dB]	10,7	10,6	15,6	22,9	30,3	27,5	31,3	33,0
Std.dev. [dB]	2,9	1,8	3,6	1,8	3,0	3,0	1,9	3,0
APV value [dB]	7,8	8,8	12,0	21,1	27,2	24,4	29,4	30,0

EN352-3



Atención al Cliente

The Safety Company

4727- 4600 (int. 109 / 110)



ventas.argentina@msanet.com

Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 – (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel:4727-4600 - Fax: 4727-4500