

Línea de Vida Horizontal – LVH “Roll”



Fig.1

Está compuesto por cuatro (4) elementos fundamentales:

Dispositivo retráctil T5
Anclaje móvil para perfil doble T
Perfil doble T
Arnés anticaídas

Estos elementos conforman un sistema anticaídas cómodo y seguro, ideal para puestos que involucran desplazamientos horizontales conocidos y/o rutinarios sin límite de longitud. El dispositivo retráctil se conecta a la argolla “D” dorsal del arnés anticaída y en caso de caída dispone de un bloqueo automático casi instantáneo. A su vez brinda absoluta libertad de movimientos y junto al anclaje móvil acompañan al operario en todo su recorrido horizontal.

Carga y Descarga de Material de Camiones o Vagones.

Verificación, inspección y mantenimiento de tanques cisternas.

Trabajos en silos.

Mantenimiento de aviones en hangares.

Para ser usado por una persona por anclaje móvil y retráctil. La cantidad de operarios por perfil dependerá de la capacidad del mismo y la estructura edilicia para soportar las fuerzas máximas potenciales puestas en juego. El/los perfiles deberán ser especialmente adaptados y calculados con cada instalación.



Fig.2

Las LVH deben considerarse como “ Anclajes ” y como tal cumplen una función fundamental y crítica dentro de un correcto sistema anticaídas. Deben instalarse por encima del nivel de la argolla dorsal posterior anticaídas del arnés (en caso de imposibilidad consulte con nuestras oficinas)

CARAN internacional y su Depto de I.O.S (Ingeniería, Obras y Servicios) le brindan la solución en conjunto de:

Ingeniería de detalle
Instalación
Supervisión

Deben ser instaladas por personal idóneo y supervisado por profesionales en trabajos en altura.