



# Prebecon®

cartelería • señalización • seguridad industrial  
www.prebecon.com

## Guante de Interlock de algodón c/puño elast.

Guante confeccionado en tela interlock de algodón, con puño elastizado. Brinda una alta sensibilidad a la mano del usuario. Y además mantiene la mano seca ya que absorbe y ventila la transpiración. Utilizado en tareas en las cuales sea necesario tener una alta sensibilidad en los dedos del trabajador.

NORMA IRAM 3607

NORMA IRAM 3608

RIESGOS MECÁNICOS

>DESTERIDAD:

**(Destreza) nivel 5**

>Cumple **Inocuidad PH**

>Cumple **Ausencia de cromato soluble**



1 0 2 1

Resistencia a la perforación  
Resistencia al rasgado  
Resistencia al corte por cuchilla  
Resistencia a la abrasión

### CÓDIGOS ASOCIADOS

CÓDIGO TALLE  
**31600E00 09**



### Instrucciones de uso

- Consultar con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia. Razón por la cual no se puede garantizar el mantenimiento de los niveles de desempeño.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.
- El ciclo de vida del producto varía según el uso del mismo, por lo que sólo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.

Para más información sobre las prestaciones y el uso de los guantes comuníquese con nuestro **departamento de ventas**.

**Cumple Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11**