Prebecon®

carteleria • señalizacion • seguridad industrial

www.prebecon.com

G7 Spectra Depostador

Guante tejido PEFV1 de máxima resistencia al corte compuesto por fibras Spectra®. Este hilado representa la más alta tecnología en resistencia al corte. Consiste de un hilo de fibra de vidrio de alta resistencia a la tracción, envuelto con un hilado de polietileno de ultra alta concentración molecular, que tiene características únicas en el mundo. Es 10 veces más resistente a la tracción que el acero. El corte por impacto, mucho menos frecuente, como ser la caída de una hoja de metal en la zona de cruce del pulgar, es minimizado ya que la fibra Spectra tiene alto nivel de orientación, pudiendo así dispersar el shock de un impacto muy rápida y eficientemente. PEFV1. Prentex línea Cobra. Largo: Standard 26 cm. Y otros según requerimiento (35, 40 cm, etc)

Alta resistencia a la tracción y la deformación. Baja elongación. Baja densidad (peso). Alta durabilidad. Hilado compuesto, flexible, suave y confortable. Maximización de la resistencia al corte, la resistencia química de los materiales empleados permite que los guantes puedan ser lavados con detergentes o lavandina sin afectar sus propiedades. Aptos para esterilizar con cloro. Altísima resistencia a los cortes. Sensibilidad táctil y confort.

NORMA IRAM 3607

RIESGOS MECÁNICOS

2 4 4 1

- Resistencia a la perforación
- Resistencia al rasgado
- Resistencia al corte por cuchilla
- Resistencia a la abrasión

NORMA IRAM 3608

>*DESTERIDAD:* ***(Destreza) nivel 4***

>Cumple ***Inocuidad PH***

>Cumple ***Ausencia de cromato soluble***

TALLES ASOCIADOS	
Código Prentex	Talle IRAM 3608
651XL00000	**T10**
651L000000	**T9**
651L035000	**T9**
651L040000	**T9**
651M000000	**T8**
651M035000	**T8**
651M040000	**T8**
651S000000	**T7**

Instrucciones de uso

- Consultar con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.

Para más información sobre las prestaciones y el uso de los guantes comuníquese con nuestro departamento de ventas.

Cumple Resolución nº 896/99