3M

Filtros, cartuchos y retenedores Serie 6000 y 7500

Hoja Técnica

PRODUCTO	NUMERO	USO Y APROBACIONES	LIMITACIONES
	501 **5N11**	Filtro y retenedor para polvos y neblinas. Aprobación NIOSH/MSHA Medio Rostro **TC-23C-860.**	Aprobado para protección respiratoria contra polvos y neblinas con (TLV) no menor de 0,05 mg/m3.
	6001	Cartucho para vapores orgánicos Aprobado por NIOSH/MSHA . Medio Rostro **TC-23C-1062.**	Aprobado para protección respiratoria contra no más de: 1000 ppm de vapores orgánicos.
	6002	Cartucho para gases ácidos Aprobado por NIOSH/MSHA . Medio Rostro **TC-23C-1063**	Aprobado para protección respiratoria contra no más de: 10 ppm de cloro, 50 ppm de ácido clorhídrico y 50 ppm de dióxido de azufre.
	6003	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos . Aprobado por NIOSH/MSHA . Medio Rostro **TC-23C-1064**	Aprobado para protección respiratoria contra no más de 1000ppm de vapores orgánicos, contra no más de: 10 ppm de cloro, 50 ppm de ácido clorhídrico y 50ppm de dióxido de azufre.
	6004	Cartucho para amoniaco y metilaminas. Aprobado por NIOSH/MSHA. Medio Rostro **TC-23C-1066**	Aprobado para protección respiratoria contra no más de: 300 ppm de amoníaco y 100 ppm de metilamina.
	6005	Cartucho para Formaldehído. Aprobado por NIOSH/MSHA . Medio Rostro **TC-23C-1065**	Aprobado para protección respiratoria contra no más de 10 ppm de formaldehído por volumen (se requiere del uso de anteojos a prueba de gas form.).
	6009	Cartucho para cloro mercurio. Aprobado por NIOSH/MSHA . Medio Rostro **TC-23C-XXX**	Aprobado para protección respiratoria contra no más de : 0.5 mg/m3 de vapores de Mercurio o no más de 5 ppm de cloro. Tiene indicador de vida útil