



# Prebecon®

cartelería • señalización • seguridad industrial  
www.prebecon.com

## G7 ARPS moteado PVC en 1 cara

Guante tejido con hilado de algodón de primera calidad, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad, de mayor resistencia mecánica para usos en tareas industriales, con palma moteada en PVC. La palma revestida con motas de PVC, le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en el guante antideslizante\* por excelencia brindando mayor adherencia, flexibilidad, tacto y seguridad. El diagrama de las motas de PVC, está diseñado en diagonales cruzadas para disminuir el contacto del riesgo con la base. En trabajos donde existe vibraciones amortigua la llegada de éstas al cuerpo. Prentex línea Cobra. Largo standard 24 cm. 35 y 40 cm.

Entierzo de una pieza. Sin Costura. Lavables. Ambidiestros. Prolja terminación y aspecto uniforme. Gran adaptabilidad a la mano conservando el tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

NORMA IRAM 3607

NORMA IRAM 3608

RIESGOS MECÁNICOS

>DESTERIDAD:

(Destreza) nivel 5

>Cumple **Inocuidad PH**

>Cumple **Ausencia de cromato soluble**



- 1 Resistencia a la perforación
- 1 Resistencia al rasgado
- 4 Resistencia al corte por cuchilla
- 2 Resistencia a la abrasión

### CÓDIGOS ASOCIADOS

| CÓDIGO   | TALLE |
|----------|-------|
| 10300A51 | 09    |
| 10335A51 | 09    |
| 10300A51 | 08    |
| 10300A51 | 07    |

\*La característica técnica mencionada es conferida por el uso controlado de los hilados previamente ensayados. Las especificaciones técnicas de Insumos y productos son controlados en nuestro laboratorio interno gestionado en el marco de nuestro sistema de calidad certificado ISO 9001:2000. La homologación a las normas IRAM se encuentra supeditada a la entrada en vigencia de laboratorios acreditados a nivel nacional.



### Instrucciones de uso

- Consultar con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia. Razón por la cual no se puede garantizar el mantenimiento de los niveles de desempeño.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.
- El ciclo de vida del producto varía según el uso del mismo, por lo que sólo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.

Para más información sobre las prestaciones y el uso de los guantes comuníquese con nuestro **departamento de ventas**.

**Cumple Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11**