


REFERENCIA	DESCRIPCION
6014	DUCHA CON LAVAOJOS
	PLASTICO POLIPROPILENO AST

ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO AST CON UNIONES POR TERMOFUSION.
 ALCACHOFA DE DUCHA DE DIAMETRO 300 mm
 CONSTRUIDA EN POLIETILENO
 TIPO DILUVIO CON BAFFLE ALIVIADOR, QUE PRODUCE UNA CAMPANA DE AGUA DE DIAMETRO 500 mm
 LAVAOJOS CON ROCIADORES DE LATON CROMADOS QUE PRODUCEN AGUA AIREADA CON EFECTO DE LAVAOJOS Y LAVACARA
 Y CAPUCHONES AUTOMATICOS ANTIPOLVO.
 POSEE PASO CALIBRADO REGULADOR DE PRESION Y CAUDAL.
 ACCIONAMIENTO DE LA DUCHA POR PALANCA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE CON INDICADOR E INSTRUCTIVO Y VALVULA DE BOLA DE LATON.
 ACCIONAMIENTO DEL LAVAOJOS POR PALANCA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE Y VALVULA DE BOLA DE LATON CON INDICADOR E INSTRUCTIVO



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

1,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre
0,9 Bar y 2,9 Bar

medida en la entrada del equipo

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

