


REFERENCIA	DESCRIPCION
<b>6032</b>	<b>LAVAOJOS</b>
	<b>CON MANGUERA FLEXIBLE</b>

ESTE LAVAOJOS DE EMERGENCIA LISTO PARA USAR EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, POR LA COMODIDAD DE SU MANGUERA FLEXIBLE ESTA DISEÑADO PARA ATENDER LOS PRIMEROS AUXILIOS DE PEQUEÑAS SALPICADURAS EN CARA Y CUERPO.

FABRICADO CON EMPUÑADURA Y SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE, CON ROCIADOR DE AGUA AIREADA Y REGULACION DE CHORRO

MANGUERA FLEXIBLE DE GOMA RECUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE LARGO= 1,75 Mts.

VALVILA DE ACERO INOXIDABLE DE ACCIONAMIENTO RAPIDO CON PALANCA DE ACERO INOXIDABLE



### CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA  
(valores cumplidos por normativas)

1,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre

0,9 Bar y 2,9 Bar

medida en la entrada del equipo

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

