Prebecon®

carteleria • señalizacion • seguridad industrial

www.prebecon.com

Guante G7 Abrigo Micromot 1C

Guante tejido modelo G7 con fibras acrílicas de primera calidad. Con aplicación de Micromoteado en PVC en una de sus caras. Es un elemento destinado a la protección de manos y muñecas contra el frío* y las bajas temperaturas*. Al mismo tiempo, mantiene la sensibilidad de la mano del operario. La palma revestida con motas de PVC , le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en un guante antideslizante* de excelencia que brinda mayor adherencia, flexibilidad, tacto y seguridad. Prentex línea Cobra. Largo standard.

Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran adaptabilidad a la mano conservando el tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Usados por lo general en lugares donde debe trabajarse en condiciones de baja temperatura; clarckistas y cámaras frigoríficas, etc.

NORMA IRAM 3607

RIESGOS MECÁNICOS

1 1 4 1

- 1 — Resistencia a la perforación
- 1 — Resistencia al rasgado
- 4 — Resistencia al corte por cuchilla
- 1 — Resistencia a la abrasión

NORMA IRAM 3608

>*DESTERIDAD:*
(Destreza) nivel 0

>Cumple ***Inocuidad PH***

>Cumple ***Ausencia de cromato soluble***

CÓDIGOS ASOCIADOS

CÓDIGO	TALLE
14100A53	**09**
14100A53	**08**

*La característica técnica mencionada es conferida por el uso controlado de los hilados previamente ensayados. Las especificaciones técnicas de insumos y productos son controlados en nuestro laboratorio interno gestionado en el marco de nuestro sistema de calidad certificado ISO 9001:2000. La homologación a las normas IRAM se encuentra supeditada a la entrada en vigencia de laboratorios acreditados a nivel nacional.

Instrucciones de uso

- Consultar con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia. Razón por la cual no se puede garantizar el mantenimiento de los niveles de desempeño.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.
- El ciclo de vida del producto varía según el uso del mismo, por lo que sólo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.

Para más información sobre las prestaciones y el uso de los guantes comuníquese con nuestro ***departamento de ventas.***

Cumple Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11