



The Safety Company

## FICHA DEL PRODUCTO MSA SOBRELENTE

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente: 2.2mm
PD: 68mm
Base del lente: 2.25 curve
Peso: 46gr.
Tamaño vertical del lente: 66mm
Tamaño diagonal del lente: 160mm
Puente: 34,4 mm
Longitud de la patilla(extremo del lente): 145 /162mm
Anchura total(bisagra a bisagra) 161.2mm
Punto más cercano entre lentes:No aplicable
Punto más cercano entre los extremos de las patillas: 97,88mm



### COMPONENTES

### MATERIALES

### CARACTERISTICAS

Lentes	Policarbonato	Envolvente con proteccion lateral
Marcos	No aplicable	No aplicable
Puente	Policarbonato	Universal, integrado al lente
Protecciones laterales	Policarbonato	Angular
Angulo de ajuste	Nylon	Tipo cremallera
Patillas	Nylon	Espátula con extreme cómodo.
Extremo de las patillas	Nylon	5 posiciones de ajuste
Bisagra	Metal	3 tipos de cilindros
Tornillo	Acero inoxidable	Tornillos de las bisagras estandar

### OPCIONES DE MARCOS Y LENTES

Colores de patillas:	Azul, rojo.
Opciones de lentes:	Transparentes u oscuros

### CARACTERISTICAS ESPECIALES

- \* Su estilo permite su utilizacion sobre lentes recetados
- \* Patillas telescopicas y pivotantes con 5 posiciones de ajuste.
- \* Perfecta proteccion lateral y frontal.
- \* Los lentes dan un 99.9% de protección contra los daños rayos UV.

**Cumple con:** ANSI Z87.1



Atención al Cliente

The Safety Company

4727- 4600 (int. 109 / 110)



ventas.argentina@msanet.com

### Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 – (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel:4727-4600 - Fax: 4727-4500