BOTA ECOLÓGICA PARA BOMBEROS

Art. 272

Marca GOCER
(Especificaciones generales)

Confeccionadas con algodón y goma totalmente ecológica.
Horma anatómica y de correcta adaptación al pié, amplia caña y asas para un calce rápido.
La numeración es tipo francés del Nº 38 al 46,otras numeraciones menores o mayores se hacen en forma especial, también para personal femenino.
Tiene plantilla de acero dieléctrica,contra perforaciones de clavos o cortes de vidrios.
Puntera de acero dieléctrica, contra golpes u objetos cortantes o punzantes; canilleras de goma dura contra golpes de chapa.
Los colores son base negro y amarillo brillante,que se hace visible aún con poca luz.
Para ayudar al descalce,lleva un saliente de goma en el talón que se usa contra una horquilla o con el otro pié.
El espesor de la goma en la caña, se le ha dado el mínimo especificado para hacerla más liviana,pudiendo ser modificada de acuerdo con el pedido del usuario .
El diseño de la suela,tipo tractor ,se ha hecho para un mejor agarre al piso aún en condiciones barrosas.
El forro interior de loneta de algodón puro,hace una buena absorción de humedad para mantener el pié seco por mayor tiempo.
La plantilla de acero muy flexible y tenáz hace que la bota se doble al caminar haciéndola más cómoda.
La puntera y plantilla de seguridad forman parte integrante de la bota no pudiéndose separar de ésta sin que quede destruida.
A pedido del usuario si necesitara una bota a medida ejemplo: empeine más alto, caña más ancha etc. se puede fabricar.
La construcción de las “Botas para Bombero Ecológicas” esta hecha contemplando las Normas IRAM 3642 , 3643 , 7509 , 113-001 , 113-002, 113-003 , 113-004 , 113-005 , 113-006 , 113-010 , 113-015 , 3660.

ANEXO DE LA HOJA:BOTA ECOLÓGICA PARA BOMBEROS

3642 Botas de seguridad de caucho.

3643 Puntera de acero para calzado de seguridad (Iram 3643) dieléctrica.

7509 Normas del textil urdimbre - trama - sentido de cadena -método de agarre.

113001 Clasificación y designación de compuestos de caucho tipo N 7075 (Tacos), y el de otras partes de caucho del tipo N 6065.

113003 Dureza de goma Shore – A.

113004 Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura.

113005 Envejecimiento térmico acelerado.

113006 Carga de despegue.

113010 Deformación por compresión después de envejecido acelerado a 70º C durante 24 horas.

113015 Flexión de la Goma.

3660 Plantilla de acero dieléctrica.