



# Prebecon®

cartelería • señalización • seguridad industrial  
www.prebecon.com

## BARRAL ANTIPANICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

### EN PUERTAS DE 2 HOJAS

DEBERA INSTALAR

**ART. 5610 Barral Antipánico Simple**  
Para la 1ª hoja de una puerta doble sin picaporte ni cerradura del lado exterior. Es ideal para puertas que no requieren acceso desde el exterior. Evita el intrusismo.

O EN CAMBIO

**ART. 5620 Barral Antipánico con Picaporte**  
Para la 1ª hoja de una puerta doble con picaporte y cerradura del lado exterior. Es ideal para puertas que pueden usarse en ambos sentidos de circulación.

MÁS

**ART. 5630 Barral Antipánico con Fallebas**  
Para la 2ª puerta de una puerta doble sin cerradura del lado exterior. Este dispositivo traba la 2ª puerta en el marco superior y en el umbral. En caso de accionarlo primero, este destraba ambas puertas.




### EN PUERTAS DE 1 HOJA

DEBERA INSTALAR

**ART. 5610 Barral Antipánico Simple**  
Para puertas de una hoja sin picaporte ni cerradura del lado exterior. Es ideal para puertas que no requieren acceso desde el exterior. Evita el intrusismo.

O EN CAMBIO

**ART. 5620 Barral Antipánico con Picaporte**  
Para puertas de una hoja con picaporte y cerradura del lado exterior. Es ideal para puertas que pueden usarse en ambos sentidos de circulación.



DIMENSIONES PARA LA COLOCACION  
PUERTA VISTA DEL LADO INTERIOR

Las salidas de emergencia serán dimensionadas de acuerdo a la LEY NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO N°19.587 y su decreto reglamentario N°351/79 o también de acuerdo a la norma NFPA 101



Estos barrales antipánico se colocan fácilmente en cualquier puerta existente, que abra hacia afuera. Son barrales antipánico de aplicar, o sea que se colocan en forma sencilla sobre la cara interior de la hoja de la puerta, mediante la fijación de unos pocos tornillos. No se necesita de complejas caladuras ni herramientas especiales.

Los barrales antipánico vienen en una sola medida universal, y al colocarlos solo se debe cortar la barra de accionamiento a la medida justa de la puerta. Sirven para puertas desde 1,20 m a 0,60 m de ancho. Si se necesita para puertas más anchas solicite barras especiales más largas.

# epitécnica®

Protección Humana

EPITECNICA S.A. - Pueyrredón 1257 (1704) Ramos Mejía  
Buenos Aires - Argentina

TE/FAX: (54-11) 4656-8989 / 9222 / 9700

ventas@epitecnica.com.ar - www.epitecnica.com.ar