



Prebecon[®]
cartelería • señalización • seguridad industrial

CANDADO DE SEGURIDAD "NYLON" con cuerpo de aislamiento y arco en nylon. (ROJO - AMARILLO - VERDE - AZUL).



Gracias a su composición no conductiva, estos candados son especiales para utilizarlos a la hora de realizar bloqueos eléctricos.

Su programación para céntrica provee una excelente seguridad. Su diseño evita que la llave se pueda remover, hasta que la argolla sea cerrada.

Entre sus virtudes se destacan el ser compactos, ligeros, resistentes a impactos, temperaturas, químicos y corrosión

Principales características se encuentran:

- No conductor , No magnético y antiestático.
- Cada candado incluye un juego de 2 llaves.
- Sistema de seguridad de retención de llave y 6 pernos de bloqueo.
- Colores Disponibles: Rojo; Azul; Verde; Amarillo.
- Fabricado en Nylon.
- Medidas de la argolla 1 1/2" (38.1mm) alto.
- Diámetro 1/4" (6.35mm). El cuerpo mide 1 3/4" (44.45mm) Alto x 1 1/2" (38.1mm) Ancho x 4/5" (20.32mm) Profundidad.
- Los candados vienen con etiquetas en español. Frente: "Peligro" Equipo Bloqueado no Operar. Dorsó: "Propiedad de: _____ "

Principales aplicaciones:

- Industrias.
- Construcción.
- Minería.
- Petroleras.
- Trabajos con Energía Eléctrica.
- Funciones donde haya riesgos de Shock eléctricos.

OLIDEN 2431 (C144CQW) - C.A.B.A. - República Argentina

TEL/FAX: (54-11) 5263-1230 y rot.

www.prebecon.com

www.cartelesprebecon.com

e-mail:info@prebecon.com.ar