

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 19AR43890.1A

Página / Page : 1/3

Modalidad de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2020/11/09

Titular del Certificado / Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado / Certified Product Dispositivo Anticaída Retractil

Fabricante / Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica / Production Site Por confidencialidad los datos del proveedor de los productos incluidos en este certificado no se encuentran a la vista.
De requerirlos solicítelos a servicioalcliente@depascale.com.ar

Modelo / Model DPA30000, DPA30001, DPA30002, DPA30100, DPA30101 Ver Página 2 / See Page 2

Marca / Trademark DP

Valores nominales y características principales
/ Rating and principal characteristics Ver Página 2 / See Page 2

Información Adicional / Additional Information Esta enmienda "A" anula y reemplaza al certificado 19AR43890.1. Fecha inicial de certificación 14/05/2019.

Evaluado de acuerdo a / Tested according to EN 360:2002

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 51732-456-86217 issued on 2019-04-22
According to the Test Report SHITSUKE N° 51729-456-86214 issued on 2019-04-22
SHITSUKE N° 51730-456-86215 issued on 2019-04-22
Ver Página 2 / See Page 2



Gerente de Certificación /
Certification Manager
Ariel Amandi

Este certificado permite colocar las marcas de UL de Argentina SRL y de seguridad de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de las marcas arriba mencionadas en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res.ex SICyM.N° 896/99 dentro del alcance de la acreditación otorgada por el OAA como Organismo de Certificación de Productos OCP005. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)
This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark, and the safety mark of the former Secretary of Industry, Trade and Mining industry on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the marks may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned marks in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. ex SICyM.N° 896/99 under the scope of the accreditation granted by the OAA as a Product Certification Body OCP005. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)



Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L., Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU)
/ Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 19AR43890.1A

Página / Page : 2/3

Modalidad de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2020/11/09

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA30000	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cinta UHMWPE ancho 25mm Largo 6 mts. Carcaza Termoplástico, con Mosquetón de Acero galvanizado doble traba apertura de 18mm
DP	DPA30001	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cinta UHMWPE ancho 25mm Largo 9 mts. Carcaza Termoplástico, con Mosquetón de Acero galvanizado doble traba apertura de 18mm
DP	DPA30002	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cinta UHMWPE ancho 19mm Largo 2 mts. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico, con Mosquetón de Acero galvanizado doble traba apertura de 18mm
DP	DPA30100	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 3 mts. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30101	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 4,5 mts. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30102	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 6 mts. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30103	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 10 mts. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30104	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 15 mts. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30105	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 20 mts. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30106	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 6 mts. con amortiguador de Caídas, Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 21mm con eslabón giratorio
DP	DPA30107	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 10 mts. con amortiguador de Caídas, Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 21mm con eslabón giratorio
DP	DPA30108	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 15 mts. con amortiguador de Caídas, Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 21mm con eslabón giratorio


Gerente de Certificación
/ Certification Manager
Ariel Amandi



Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L, Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU)
/ Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 19AR43890.1A

Página / Page : 3/3

Modalidad de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2020/11/09

DP	DPA30271	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 10m. con amortiguador de caídas. Carcaza Aluminio con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30272	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 15m. con amortiguador de caídas. Carcaza Aluminio con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30273	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 20m. con amortiguador de caídas. Carcaza Aluminio con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30274	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 25m. con amortiguador de caídas. Carcaza Aluminio con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30275	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 30m. con amortiguador de caídas. Carcaza Aluminio con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30276	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 35m. con amortiguador de caídas. Carcaza Aluminio con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate

Según el Informe de Ensayo
According to the Test Report

SHITSUKE N° 51731-456-86216 issued on 2019-04-22
SHITSUKE N° 58589-456-92757 issued on 2020-10-26
SHITSUKE N° 58590-456-92755 issued on 2020-10-26
SHITSUKE N° 58591-456-92758 issued on 2020-10-26


Gerente de Certificación
/ Certification Manager
Ariel Amandi



Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L, Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU)
/ Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.