

ESCALERA TIPO BURRO - DIELECTRICAS DE P.R.F.V - SERIE BD

FIJO O RODANTE

- Parantes de P.R.F.V
- Peldaños de Aluminio extruido



ESCALONES DE 75 – 140 – 280 mm

REFUERZOS LATERALES - ALTA RESISTENCIA



- RUEDAS Y MANIJAS PARA TRASLADO
- ZAPATAS ANTIDESLIZANTES
- CONTRA FRENTE REFORZADO
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION

CON PLATAFORMA PROLONGADA



SOPORTE POSTERIOR REBATIBLE



BISAGRA – TRABA CENTRAL DE ACERO



ESTRUCTURA REFORZADA

DISEÑOS ESPECIALES – MEDIDAS CONFORME A
ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS DEL USUARIO

UNIDAD DE FACIL TRASLADO
RUEDAS TIPO ESPUELA O GIRATORIAS CON FRENO

ESCALERA TIPO BURRO - DIELECTRICAS DE P.R.F.V - SERIE BD



DISEÑOS CONFORME A NECESIDADES DEL USUARIO



MODELOS SIMPLES & PLATAFORMAS DOBLES



PLATAFORMAS
REFORZADAS



BARANDAS TIPO BARRERA
REBATIBLE OPCIONAL



MANIJAS DE TRASLADO - RUEDAS TIPO
ESPUELA DELANTERAS O TRASERAS



ZAPATAS
ANTIDESLIZANTES

ESCALERA TIPO BURRO - DIELECTRICAS DE P.R.F.V - SERIE BD MODELOS PERSONALIZADOS



UNIDAD PARA TRASLADO
HORIZONTAL



PLATAFORMA DESMONTABLE



PASAMANOS PLEGABLES



RUEDAS EN BASE DE PLATAFORMA



PLATAFORMA DE FACIL MONTAJE



UNIDAD EN POSICION PARA TRASLADO HORIZONTAL

DATOS A INDICAR CUANDO SE SOLICITA UNA ESCALERA TIPO BURRO DIELECTRICA

DATO	Observaciones
Altura a la PLATAFORMA	A indicar por el usuario
Altura de la BARANDA	Estándar: 800 mm – Puede ser modificada a pedido
ANCHO interior escalera	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
ANCHO de la Plataforma	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
PROFUNDIDAD de la Plataforma	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
BARANDA Perimetral	Por razones de seguridad, solo debe quitarse a pedido
PASAMANOS	Debe indicarse si incluye DERECHO-IZQUIERDO o ambos
ESCALON	ANCHOS DISPONIBLES: 75 / 140 / 280 mm (debe seleccionar uno de ellos)
RUEDAS	2 TIPO ESPUELA O 2 GIRATORIAS + 2 GIRATORIAS CON FRENO (a indicar por el usuario)