# *RESPIRADOR DE LINEA – PRESION POSITIVA*

---

## *Modelo 9717-RLAR*

Se trata de un respirador alimentado por línea de ***aire comprimido respirable*** proveniente de Compresor o Batería de Cilindros que puede operar con presión de ingreso de 100 – 120 psi (7 – 8,50 Kg/cm$^2$).
Por tratarse de un respirador con Presión Positiva de Alta Perfomance puede operar a caudal pico (100 litro por minuto) sin detenimiento del factor de protección. El equipo standard lo hace a solo 40 l. p. m.
Se compone de:

1. Una máscara de compuesto sintético de características similares o superiores al del caucho siliconado con visor de METACRILATO CRISTAL INCOLORO. El arnés de igual material que el cuerpo, con tiras de ajuste regulable y auto blocantes. El conjunto de válvula de exhalación con dispositivo fónico que permite una notable transmisión del sonido vocal.
2. Una válvula de demanda presurizada de bajo peso y perfil moldeado en compuesto de plástico estructural e ignifugo, roscable a la máscara por medio de una tuerca de giro libre que permite una respiración con flujo irrestricto e imperceptible esfuerzo del usuario. Incorpora un acople acodado de bronce cromado con giro libre, con perno de acople a mangueras de suministro.

3. Manguera de baja presión de interconexión entre la máscara y el dispositivo de sujeción al cinturón de arrastre, de fibras sintéticas de alta tenacidad y hebilla de desprendimiento rápido. Para la conexión a la manguera de suministro se agrega al dispositivo de sujeción un perno de acoplamiento rápido de ∅ ¼”.