



## FICHA TECNICA

Sección: FT-2002

Versión: 01

Nº de pág.: 1/1

Fecha: 10/02/20

### TITULO: PROTECCION FACIAL

1. Producto: **Protector facial para uso en casco con visor 1 mm y visera de adaptación universal**

Nº de Art.: **2002**

2. Descripción:

- Protector facial para uso en combinación con cascos de protección Comahue y Mapuche, mediante visera de adaptación universal.
- Recomendado para tareas donde sea necesaria la protección frente al impacto de partículas a gran velocidad, salpicaduras de líquidos y donde se requiera la utilización de casco en combinación con protección facial.
- Peso Conjunto armado: 234 gr.

3. Materiales:

- Montura: Polipropileno
- Visor: Policarbonato compacto 1mm.

4. Accesorios y repuestos:

- Visor de PC. (art. R2000/01)
- Visera universal (art. R2002)

5. Certificación:

- Bajo norma Europea EN166
- Licencia IRAM Nº: DC-P-F77-003.2 (M4)



6. Normas de aplicación: **EN166**

REQUISITO	ESPECIFICACIÓN	PA/ NPA
Bandas de cabeza	Mínimo 10 mm.	PA
Campo de visión	22.0 mm X 20.0 mm mínimo según Cap. 17 de EN168	PA
Potencias ópticas	< +/- 0.06 D	PA
Transmitancia	> al 74 %	PA
Calidad de material y superficie	Sin defectos significativos que reduzcan la visión	PA
Resistencia a la radiación UV	Según tabla 6 de EN166 y apartado 7.1.2.3	PA
Resistencia a la corrosión	No presentará muestras de oxidación	PA
Ignición	Ninguna parte se inflama o permanece incandescente	PA
Partículas a gran velocidad	Sin fracturas, deformaciones ni fallas a 120 m/s	PA
Protección lateral	Cobertura mínima según Cap. 19 de EN168	PA

7. Marcado:

- "1": Designación de la clase óptica del visor
- "B": Símbolo de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad, energía media: 120 m/s
- "3": Símbolo de resistencia a las salpicaduras de líquidos.

8. Presentación y embalaje:

- Bolsa individual con instructivos. Cajas de embalaje de 10 unidades