

## **Pallets Contenedores Anti-Derrames**

### **Normativa Nacional**

DECRETO 351/79 REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

#### **Capítulo 18 Protección contra incendios**

Art. 165.- Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, cumplimentarán lo siguiente: 1. Poseerán piso impermeable y estanterías antichispas e incombustibles, formando cubeta capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado cuando éste no sea miscible en agua y si fuera miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 120%.

### **Normativa Internacional**

SPCC Rule EPA (Spill Prevention, Control and Countermeasure Rule, EPA Environment Protection Agency) Regla de Prevención, Control y Medidas de Control de Derrames EPA (Agencia de Protección Ambiental)

SPCC es parte de la Regulación de la Prevención de la Contaminación de Petróleo (40 CFR Parte 112) Incluye Plan de Respuesta de Ubicaciones en las que existe amenaza de contaminación. Para desarrollar planes diseñados para prevenir que cualquier derrame alcance, tanto sea las aguas navegables, como las costas adyacentes.

### **Características Generales**

**Material de Composición:** construidos en PEMD o PEAD polietileno de media y alta densidad virgen con protección para rayos UV promedio de duración 10 años. Totalmente reciclables y amigables con el medio ambiente. No contaminantes. Materiales aptos para manipulación alimenticia lavables 100%, resistentes a todo tipo de hidrocarburos, álcalis, ácidos, solventes. Solamente es higroscópico al ácido sulfúrico, engrosando la pared a razón de 1 mm por año, material con memoria resistente a golpes y a la intemperie. Las tapas de los pallets contienen un reticulado de caños estructurales de acero internamente para aumentar la resistencia a la carga.



Pallet antiderrame de PVC para 4 tambores, con bandeja plástica embutible para retención de líquidos. Capacidad 210 L. Apto para ser movido con carga. Entrada para zorra o autoelevador por 2 lados. Paneles superiores desmontables.

Capacidad de carga: 1000kg.

Capacidad de Contención: 210 Litros

Dimensiones

Ancho: 1280 mm

Largo: 1230 mm

Alto: 250 mm

Uso recomendado: Para 4 tambores de 200 L

Opcional no incluido en precio: Válvula de descarga



**OLIDEN 2431 ( C1440CQW) - C.A.B.A. - República Argentina**  
TEL/FAX: (54-11) 5263-1230 y rot.

[www.prebecon.com](http://www.prebecon.com)

[www.cartelesprebecon.com](http://www.cartelesprebecon.com)

e-mail: [info@prebecon.com.ar](mailto:info@prebecon.com.ar)