Temp-Ice 700

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

- **Longitud (cm)** 24 to 27 cm
- **Grosor (mm)** Hvy. Wt.
- **Muñeca** Muñeca tejida
- **Color** Negro / Azul
- **Acabado interior** Protección térmica tejida
- **Acabado exterior** Empuñadura antideslizante
- **Talla / EAN** 7 8 9 10
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 72 pares/cartón

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2

CE 0075

02X 3222

Símbolos

PELIGROS MECÁNICOS EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a los cortes
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a la perforación

PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA EN 374

MICROORGANISMOS EN 374

CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421

CALOR Y FUEGO En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Comportamiento al fuego
- Resistencia al calor de contacto
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Código letra	Producto químico
A	Methanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Carbono Disulfuro
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Sosa cáustica al 40%
L	Ácido sulfúrico al 96%

PELIGROS DEL FRÍO EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0 ó 1
- Resistencia al frío convectivo
- Resistencia al frío de contacto
- Permeabilidad en el agua

Si necesita información adicional: **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Temp-Ice 700

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del mercado
- Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre manipulando piezas húmedas. Mayor productividad
- Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos del guante
- Lavable hasta 5 ciclos de lavado (ver condiciones de lavado y secado)
- Apto para uso alimentario de acuerdo con la ley francesa del 9 de Noviembre de 1994 y con la Directiva Europea CEE 1935/2004, el Temp-Ice 700 es apto para la manipulación de alimentos grasos afectados al menos por un factor de reducción 3 y alimentos secos y congelados

PRINCIPALES USOS

Transporte, logística
- Preparación de pedidos

Otras industrias
- Mantenimiento en entornos húmedos o fríos
- Manipulación de materiales de construcción

(en)* Local Authorities (Waste Collection and Processing)
- (en)* Waste collection

(en)* Local Authorities (Catering Services)

Ayuntamientos (Parques y espacios públicos)
- Mantenimiento de parques públicos

Ayuntamientos (vías públicas)
- Mantenimiento de vías públicas

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso pretendido porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de los test «CE» de tipo.
No se recomienda a personas alérgicas al látex natural y a los ditiocarbamidas (el puño contiene látex natural)
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.Los guantes pueden perder su propiedad aislante si están mojados

Condiciones de almacenamiento

Guardar los guantes en su envase original protegidos de calor, luz y humedad

Condiciones de lavado

Limpie los guantes sucios de aceite o grasa con un paño seco antes de quitárselos. El rendimiento de los guantes no está afectado negativamente por el lavado hasta 5 ciclos* de lavado en las condiciones descritas a continuación: uso de una lavadora doméstica o industrial y un detergente líquido estándar, temperatura del programa sintéticos 60 ° C y centrifugado a 400 revoluciones por minuto.
El uso incorrecto de los guantes o someterlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento. El cliente o la lavandería es el único responsable de la conformidad con las condiciones de lavado. *Método de test: 5 lavados sucesivos con guantes no usados

Condiciones de secado

Secado como máximo a 60ºC. Ponga los guantes en manos secas y limpias. Asegúrese de que el interior de los guantes está seco antes de volver a ponérselos

Contacto de alimentos US

FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE
0075/014/162/04/14/0344
- Emitido por el ente aprobado nº

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com