Libus | BLS

FICHA TÉCNICA

Respirador Zer0 31C

El respirador desechable Zer0 31 C ofrece protección avanzada frente a partículas sólidas y líquidas, con excelente confort respiratorio. Su diseño anatómico preformado garantiza un ajuste cómodo a distintos tipos de rostro y gran compatibilidad con gafas de seguridad.
El carbón activado integrado protege frente a gases y vapores orgánicos, ácidos y ozono, siempre por debajo del valor límite (TLV).







Carácteristicas

• Válvula de exhalación Eolo®: Una membrana ultraligera concentra el aire exhalado en dos zonas de máxima apertura, disminuyendo la resistencia respiratoria disminuye significativamente.
• Sello Facial completo.
• Disponible con carbón activado que protege ante gases y vapores orgánicos y ácidos, así como el ozono, por debajo del umbral del valor límite (TLV) específico para cada sustancia.
• Capa protectora Armor®: Se trata de una capa protectora externa que garantiza la protección del material filtrante frente a la suciedad, el polvo y los líquidos, así como frente a las tensiones mecánicas normales debidas al uso, prolongando y preservando la eficacia del filtrado y haciendo el dispositivo más seguro.
• Sello de espuma técnica suave: Elaborado con una nueva espuma técnica suave, que permite un excelente ajuste en cualquier rostro y garantiza un alto confort en contacto con la piel.
• Alta transpirabilidad: Material con una relación de transmisión de vapor de agua de 4500 g/m² en 24 horas, ideal para situaciones de actividad física intensa o altas temperaturas.
• Eficiente contra nanopartículas.

Marco normativo

Los Respiradores de esta linea estan:

• Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Indiviual)
• Certificadas como EPI de Categoria III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
• Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
• Marcadas CE
El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

CE

Libus | BLS

Respiradores Linea Zer0

Uso y aplicaciones

- Agroindustria
- Alimenticia y Tabaco
- Automotriz
- Biotecnología y Laboratorio
- Metalmecánica / Metalurgia
- Minería
- Petroleo y Gas
- Salud

Transporte y Almacenamiento

Peso: 22g.
Cant.Envase: 10
Cant.Embalaje: 120
Peso Embalaje: 4,1kg
Cant Pallet: 3840

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -10°C a +50°C / Humedad relativa: 80% max.

Advertencias

- Libus-Bls rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones.
- Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.
- Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web **www.libus.com** y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.