



The Safety Company

left/RIGHT

Protección auditiva pasiva
Nivel Medio

Principales Aplicaciones

Protege contra los riesgos diarios producidos por el ruido para evitar pérdidas de audición. Los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir una protección auditiva idónea son la comodidad y el rendimiento adecuado. El **left/RIGHT Medio** puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Gas y Petróleo, construcción, agricultura e industria en general.

Características

La nueva línea de Protectores Auditivos left/RIGHT posee un diseño exclusivo que revoluciona lo establecido con anterioridad. Posee un mejor ajuste, diseñado para cada oído, un moderno arnés que facilita el posicionamiento de las copas y suficiente espacio para acomodarse a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño..

Protección Auditiva

Valores de atenuación con vincha	SNR 28 dB
	NRR 25 dB
Valores de atenuación montado al casco	SNR 28 dB
	NRR 25 dB

Especificaciones

- ° Peso 227g.
- ° Disponible en versiones con vincha o montaje al casco
- ° Copas individuales para oído izquierdo y derecho.
- ° Nuevo arnés diseñado para mejor y más cómodo ajuste
- ° Mayor espacio en las copas, más comodidad para las orejas.
- ° Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
- ° Almohadillas más delgadas y cómodas.
- ° Cumple con estándares de norma EN 352 - 1 y EN 352-3

Información Para Pedidos

Protector Auditivo left/RIGHT nivel Medio	P/N 10087425
Protector Auditivo left/RIGHT nivel Medio para casco	P/N 10087428



Tabla de atenuación - Nivel Medio

	H = 32, M = 26, L = 17, SNR = 28							
Frequency [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean value [dB]	17,6	13,9	18,1	28,0	34,9	31,6	35,4	37,9
Std.dev. [dB]	5,5	2,4	3,1	2,5	2,8	2,8	1,4	2,5
APV value [dB]	12,1	11,4	15,0	25,5	32,1	28,8	34,0	35,4

EN352-1

Valores de atenuación - Nivel Medio (para casco)

	H = 29, M = 25, L = 17, SNR = 28							
Frequency [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean value [dB]	13,4	13,8	18,8	26,9	34,1	30,9	33,6	37,8
Std.dev. [dB]	4,1	3,0	3,2	2,1	2,9	4,3	2,5	2,9
APV value [dB]	9,3	10,8	15,6	24,8	31,1	26,6	31,1	35,0

EN352-3

MSA Atención al Cliente
The Safety Company

4727- 4600 (int. 109 / 110)

ventas.argentina@msanet.com



Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 – (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel:4727-4600 - Fax: 4727-4500