ChemZoil 339

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Neopreno
- **Acabado interior** Soporte textil
- **Acabado exterior** Granulado
- **Longitud (cm)** 35.5
- **Grosor (mm)** 1.35
- **Color** Negro
- **Muñeca** Puño festoneado
- **Talla** 9 10
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 6 pares/cartón

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE 0334

3221 ABCJKL X1XXXX

Símbolos

PELIGROS MECÁNICOS EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la perforación
- Resistencia a la perforación

PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA EN 374

MICROORGANISMOS EN 374

CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421

CALOR Y FUEGO En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Comportamiento al fuego
- Resistencia al calor de contacto
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Código letra	Producto químico
A	Methanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Carbono Disulfuro
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Sosa cáustica al 40%
L	Ácido sulfúrico al 96%

PELIGROS DEL FRÍO EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0 ó 1
- Resistencia al frío convectivo
- Resistencia al frío de contacto
- Permeabilidad en el agua

Si necesita información adicional: **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: (33) 1 49 64 22 00 - Fax: (33) 1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

ChemZoil 339

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Resistencia química superior contra contra bases y ácidos como el ácido fluorhídrico concentrado, aceites y grasas, gracias a la fabricación multicapas 100% neopreno
- Revestimiento granitado para un mejor agarre de objetos húmedos y deslizantes
- Excelente resistencia mecánica y duración de vida superior, gracias al soporte textil y el espesor del guante
- Aislamiento térmico del tejido de algodón- para manipular líquidos calientes

PRINCIPALES USOS

Industria química
- Manipulación y transporte de barriles de productos químicos
- Reparación de unidades de alquilación
- Muestreo de productos petroquímicos calientes
- Trabajo con resinas
- Control de contaminación en emplazamiento

Industria mecánica
- Tratamiento de la superficie de los metales (ácidos)

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso
- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE"-
- Las personas alérgicas a ditiocarbamatos no deben utilizar estos guantes.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen algún defecto antes de su uso.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia química durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnación. Consulte el sitio web www.mapa-pro.com o póngase en contacto con el servicio técnico
- para el cliente de MAA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)
- para averiguar este tiempo de impregnación. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duración con un disolvente.
- Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento
- Guardar los guantes en su envase original en temperaturas como mínimo de 5° C

Condiciones de lavado
- Antes de quitarse los guantes, límpielos según convenga:
- en uso con pinturas, pigmentos y tintas: limpiar con un paño humedecido con disolvente apropiado y frotar con un paño seco
- en uso con un disolvente (disolventes, etc…): frotar con un paño seco
- en uso con ácidos o bases: aclarar a conciencia los guantes con agua corriente y frotar con un paño seco
- Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a otro proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento

Condiciones de secado
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a utilizarlos.

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.

  Este producto no contiene ninguna sustancia de gran preocupación según la regulación nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE 0072/014/162/03/06/0018
- Emitido por el ente aprobado nº 0072
  I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX
- Certificado de aseguramiento de la calidad 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA® PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com