Prebecon®
carteleria • señalizacion • seguridad industrial
www.prebecon.com

Tacuarí 761 (C1071AAO) - Buenos Aires
Tel/Fax: 4343-5518 / 0224 / 0150 / 1257
4334-0660 / 5935 - 4345-1143

INDUSTRIA ARGENTINA

NORMA IRAM 3607

RIESGOS MECÁNICOS

2 3 4 3

- Resistencia a la perforación
- Resistencia al rasgado
- Resistencia al corte por cuchilla
- Resistencia a la abrasión

NORMA IRAM 3608

>*DESTERIDAD:*
(Destreza) nivel 1
>Cumple ***Inocuidad PH***
>Cumple ***Ausencia de cromato soluble***

CÓDIGOS ASOCIADOS

CÓDIGO	TALLE
82100P00	10

Guante tejido con hilado de fibras Kevlar'29 (Dupont) con acolchado aislante, cuatro (4) cámaras de aire para una mejor aislación térmica y puño de cuero. Fabricado en tejido especial de Terrycloth de contextura compacta, cerrada y espesa, la cual asegura la máxima protección en toda la mano por su alta resistencia al corte. Kevlar'29 es una fibra para-aramida y sus características son: Máxima protección a altas y bajas temperaturas, ignífugo. Resistencia al corte, roce y abrasión. Gran resistencia química. No provoca riesgo para la salud (sustituto ideal de los guantes de amianto). Prentex S.A. es la única empresa en Argentina homologada por Dupont USA para el uso de la etiqueta de la marca. Prentex.

Características

Enterizo en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspecto uniforme. Buena adaptación a la mano del operario, ninguna molestia en el uso y de mayor vida activa y eficacia en tareas industriales. Resisten el lavado sin alterar sus propiedades.

Tacuarí 761 (C1071AAO) - Buenos Aires
Tel/Fax: 4343-5518 / 0224 / 0150 / 1257
4334-0660 / 5935 - 4345-1143

Talle
10

Color
Amarillo

Usos
Excelente resistencia al corte y roce, resistencia a la abrasión. Bomberos. Fundiciones. Enlozadoras. Tareas que requieran manejo de piezas a altas temperaturas. Calderas. Defensa civil. Panificadoras. Petroleras. Otros.
Riesgos
Fuego
Corte
Calor
Bajas Temperaturas