

Los bidones de seguridad AccuFlow™ tipo II cuentan con el sencillo mecanismo de disparo Safe-Squeeze® para el vaciado controlado y rápido

Los bidones de seguridad AccuFlow™ tipo II van más allá de la simple protección y cumplimiento de las normas, ya que proporcionan un vaciado rápido y de precisión durante el uso de líquidos inflamables. El innovador colector patentado ventila automáticamente para proporcionar el fácil flujo de líquidos sin borboteo, mientras el cómodo mecanismo de disparo Safe-Squeeze®, ofrece el máximo control al vaciar. Una manguera metálica flexible de 229 mm ofrece el vaciado dirigido a través de agujeros pequeños. El puerto de llenado con mango ergonómico hace que el llenado sea más fácil que nunca.

Las características de seguridad incluyen un parallasmas resistente de acero inoxidable que disipa el calor para prevenir el retroceso de la llama y una tapa a prueba de fugas con junta obturadora y cierre automático que ventila automáticamente para proteger contra la ruptura o explosión. La etiqueta de advertencia con zona de identificación extra grande permite al usuario identificar el contenido, ubicación del departamento o nombre de usuario de la persona. Todos los tamaños de bidón cuentan con una capacidad adicional para mezclar aditivos para motores de dos ciclos.

## Recipientes de seguridad PARA MATERIALES INFLAMABLES



Patente: US 6,772,918 B2



### ¡Fácil de llenar!

El mango de levante ergonómico abre ampliamente el pico de cierre automático para facilitar el llenado. El parallasmas de acero inoxidable que cubre el largo completo, disipa el calor y permite una inserción más profunda y segura de la boquilla durante el llenado.



## Bidones de seguridad AccuFlow™ tipo II para materiales inflamables - garantía de 10 años

Descripción y capacidad	Dimensiones de la manguera externo x largo	Dimensiones del bidón externo x alto	Norma Aprobación/ Listado	Bidón rojo, Modelo N°	WHS	Bidón amarillo, Modelo N°	WHS	Peso de envío (kg.)
Bidón de seguridad de acero, 4 litros, con manguera	16 x 229 mm	241 x 267 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7210120Z	A,E	7210220Z	A,E	3,0
Bidón de seguridad de acero, 7,5 litros, con manguera	16 x 229 mm	241 x 337 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7220120Z	A,E	7220220Z	A,E	4,0
Bidón de seguridad de acero, 9,5 litros, con manguera	25 x 229 mm	298 x 305 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7225130Z	A,E	7225230Z	A,E	4,0
Bidón de seguridad de acero, 19 litros, con manguera	25 x 299 mm	298 x 445 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7250130Z	A,E	7250230Z	A,E	5,0
Parallasmas de reemplazo, acero inoxidable, sólo para 4 litros y más	—	—	—	11007	—	11007	—	1,0

\* También disponible en bidones DOT (Departamento de transporte de EE.UU.)

¡Llame a su distribuidor local hoy mismo!

www.justritemfg.com

