

## Productos ambientales PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES



*¡La solución integral para la utilización segura, la capacidad de surtido móvil y la contención de derrames incorporada de tambores!*

**El portatambor con contención de derrames EcoPolyBlend™** proporciona el manejo y surtido conveniente de químicos peligrosos en interiores. La unidad portátil con ruedas transporta los tambores fácilmente dentro del taller; permite que una personal traslade y surta el contenido de un tambor lleno. El diseño ergonómico con característica basculante/detención minimiza el esfuerzo de la espalda. Las dos correas de tensión sujetan un tambor de 200 litros, de manera segura, en su sitio. El sumidero para derrames de 250 litros contiene los derrames de productos químicos, eliminando los peligros y las molestias. El exclusivo diseño del sumidero de “vista abierta” facilita y agiliza la limpieza. La construcción con polietileno 100% reciclado proporciona la máxima resistencia a la corrosión y protección a prueba de fugas, asegurando una larga vida de servicio. El color negro oculta la suciedad.



Sumidero de vista abierta



Se puede hacer un pedido especial de **amarillo** (no reciclado)

### Portatambor con contención de derrames EcoPolyBlend™

Descripción	Capacidad de sumidero (litros)	Capacidad de carga	Dimensiones externas Ancho x profundidad x alto	Negro, Modelo N°	WHS	Peso de envío (kg.)
Portatambor con contención, para uso en interiores	250	567 kg	813 x 1829 x 660 mm	28663	E	54,0
Portatambor con contención, para uso en exteriores	250	567 kg	813 x 1829 x 660 mm	28665	A,E	57,0

*Una forma ecológica y rentable de recolectar los líquidos y mantener limpias las tapas de los tambores.*

Los embudos de polietileno para control de derrames EcoPolyBlend™ caben en todos los tambores con tapa cerrada de 110 y 200 litros. La abertura de bajo perfil y diámetro amplio ofrece un “objetivo” grande para el vaciado fácil y rápido. El diseño ondulado e inclinado minimiza las salpicaduras y evita que los recipientes descansen sobre sus propios líquidos. El pozo grande y plano en el cuello del embudo permite el drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros recipientes. El embudo para materiales inflamables incluye un respiradero de llenado para el tambor con un parallasas de bronce, una tapa de tapón roscado con sello apretado y una válvula de alivio de presión para altas temperaturas. El gancho moldeado en relieve sirve para almacenar la tapa del embudo opcional.



### Embudos para control de derrames EcoPolyBlend™

Descripción del producto	Capacidad de sumidero (litros)	Diámetro externo x alto	Modelo N°	WHS	Peso de envío (kg.)
Embudo para materiales no inflamables	9	533 x 83 mm	28680	E	2,0
Embudo para materiales inflamables	9	533 x 83 mm	28681	—	3,0
Tapa para embudo 28680	—	482 x 32 mm	28682	E	2,0



¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

www.justritemfg.com