



**PLACA DE ANCLAJE PARA HORMIGON  
PAE 52**

**Descripción:**

La placa de anclaje para hormigón marca CARAN modelo **PAE 52** (de acero inoxidable) constituye un punto de anclaje seguro para detener caídas de altura.

Está diseñado para montarse sobre hormigón mediante dos anclajes mecánicos o químicos M12 (marca sugerida HILTI).

Posee un orificio de 28 mm de diámetro para vincular el conector de seguridad del elemento de amarre.

**Instalación:**

**El PAE 52 debe instalarse de manera tal que quede posicionado por encima de la anilla dorsal del arnés anticaída**

- 1- Presente el **PAE 52** sobre la estructura de hormigón y localice la posición de los orificios de instalación.
- 2- Perfore el hormigón siguiendo las instrucciones del fabricante de los anclajes elegidos.
- 3- Instale el **PAE 52** verificando el torque de apriete recomendado.


**Incluya este anclaje dentro del plan de mantenimiento preventivo de su planta.**

**Este anclaje está fabricado conforme a la norma IRAM 3626.**

***ESTA PLACA DE ANCLAJE ESTA DISEÑADA PARA CONSTITUIR EL PUNTO DE ANCLAJE DE UN SOLO TRABAJADOR. NO LA UTILICE EN FORMA INCORRECTA.***

**Fabricado por CARAN**

Lima 1156-(1640) Martínez- Buenos Aires - ARGENTINA  
Tel.: (54-11) 4733-3333 - Fax: (54-11)- 4733-3100



Lea el folleto  
informativo

