

EXTINTOR MANUAL A BASE DE POLVO BAJO PRESION



- Excelente potencial extintor en un equipo liviano de fácil manejo
- Recipiente de chapa de acero. Pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado y palancas de sostén y accionamiento de acero.
- Manguera de caucho sintético y tobera.
- Agente Extintor: Polvo Químico Seco, apto para fuegos clase ABC y BC.
- Sello IRAM - Aprobación DPS.

ESPECIFICACIONES	POLVO QUIMICO							
Capacidad Nominal (kg.)	1	1	2*	2.5	4*	5	8*	10
Altura (mm.)	345	233	440	440	430	500	560	640
Ancho (mm.)	90	110	220	220	240	240	240	240
Profundidad (mm.)	76,2	101,6	125	125	155	155	180	180
Peso cargado (kg.)	2	2	4.5	5	7.3	9	13.5	16
Longitud de manguera (mm.)	NO	NO	330	330	360	360	400	400
Alcance mínimo (mts.)	1,5	1,5	2	2	3	3	3	3
Presión de servicio (MPa)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Presión de prueba (Mpa)	3.5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Soporte vehicular	SI	SI	***	***	***	***	NO	NO
Norma IRAM Nro:	3523	3523	NO	3523	NO	3523	NO	3523

*Para exportación ***Opcional