

Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0045




Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Dimensiones externas 1650mm de alto x 1090mm de ancho x 460mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 170 Litros (45 Gal)
- Diseño resistente al fuego y a prueba de fugas
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS, diseñado para almacenar líquidos inflamables y productos químicos de manera segura, puede contener hasta 170 L (45 galones) de líquidos inflamables. Sus dimensiones exteriores son de 1650 mm de alto x 1090 mm de ancho x 460 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego.

Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio.

Sus dos puertas de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abren hasta 180 grados y se cierran de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio.

El diseño de las bisagras asegura que las puertas se cierren suavemente en todo momento. Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad.

Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye dos estantes ajustables en altura de acero galvanizado, diseñados para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Cumple con los estándares ANSI MH28.1, con una carga segura permitida de 160 kg (350 lb). Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Las cuatro patas son autoniveladoras y ajustables, y dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

Otros modelos disponibles

ZYC0004 - 4 Gal - 560mm x 430mm x 430mm
 ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm

