



Serie DTA
Detector de tensión por contacto para alta tensión.

Equipos detectores de tensión de acuerdo a IEC 61243-1.
 Este tipo de equipos detectan tensión por contacto en el lugar de trabajo. Este paso es elemental en el cumplimiento de las "cinco reglas de oro" para trabajar con seguridad al consignar instalaciones.



Características técnica:

- Rango de tensión: Alta tensión, desde 66 hasta 500 kV. (ver tabla abajo)
- Uso: Interior / Exterior
- Acople: Universal o Hexagonal
- Indicación de tensión: mediante LEDs rojos de alta intensidad
 indicación sonora
- Indicación de funcionamiento: mediante LED verde de alta intensidad
- Alimentación: batería 9 V.
- Peso: 500 g.



CODIGO	RANGO DE TENSION (kV.)	TIPO DE ACOPLA
DTA-66132.H	66-132	Hexagonal
DTA-66132.U	66-132	Universal
DTA-132220.H	132-220	Hexagonal
DTA-132220.U	132-220	Universal
DTA-220500.H	220-500	Hexagonal
DTA-220500.U	220-500	Universal
DTA-XXXX.H	A pedido de usuario	Hexagonal
DTA-XXXX.U	A pedido de usuario	Universal

