

KIT PARA CONTROL DE DERRAMES

CONTENIDO:

1. 1 Bolso impermeable con cierre de aprox. 30 x 30 x 60 cm de ancho
2. 1 Balde de 20 Lts conteniendo Absorbente Mineral
3. 4 Barreras absorbentes con Absorbente Mineral de 6 x 1,5 mts
4. 3 Almohadillas absorbentes con Absorbente Mineral de 22x45 cm.
5. 10 Paños absorbentes "SYNTHETIC-SORB"

Contenido opcional:

- Cinta demarcadora de peligro
- Mameluco de Tyvek®
- Guantes de nitrilo
- Antiparras de seguridad
- Bolsas para disposición
- Pala y escoba
- 1 Botella de 250 cc de Desengrasante Industrial POWER-818.

Este KIT es ideal para transportar en vehículos.

Tiene los elementos mínimos necesarios para iniciar un primer ataque al derrame que, en función de su tamaño, será totalmente controlado o requerirá la asistencia y el apoyo de las brigadas antiderrame con la cantidad de absorbente necesario para el total control del siniestro.

INSTRUCCIONES DE USO:

En caso de ser provisto:

- Demarcar la zona del derrame con cintas de peligro para evitar que ingresen personas ajenas al siniestro.
 - Colocarse el equipo de protección personal (mameluco, guantes y antiparras).
1. Disponer las barreras absorbentes en forma tal de rodear el líquido derramado, evitando así su propagación.
 2. Esparcir sobre el líquido derramado, material absorbente "DIATOM-21®", ya sea, a granel o almohadillas absorbentes o aplicar paños absorbentes "SYNTHETIC-SORB" sobre el líquido derramado.
 3. Retirar el material absorbente a medida que se va saturando y reemplazarlo por absorbente virgen.
 4. Remover con escoba o cepillo para acelerar su acción.
 5. Utilizar hasta su total saturación y recoger luego por barrido, con pala y escoba.
 6. Recomendamos realizar la limpieza final con POWER-818, apto para limpieza manual o con máquina lavadora.



SEGURIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL:

Si bien el material absorbente provisto es un producto **ECOLÓGICO** y **NO** afecta el **MEDIOAMBIENTE**, una vez saturado adquiere las características del líquido derramado. Debe ser tratado según las normas de seguridad vigentes en la planta.

H&C TRADING recomienda, una vez transcurrido 1 año, la revisión del contenido para la reposición o cambio de materiales.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.