

## PU1004V

| PROTECCIÓN CONTRA CORTES |       |        |                                                | EXTREMA                       |                   | EPP LÍNEA PU                  |        |             |          |
|--------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-------------|----------|
| COD.                     | GALGA | TEJIDO | COMPOSICIÓN                                    | COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO | TIPO DE PUÑO      | COLOR                         | TALLES | LARGO TOTAL | EMBALAJE |
| PU1004V                  | 13    | JERSEY | Fibra técnica y poliéster. Forro lana acrílica | Moteado y baño Poliuretano    | Tejido elastizado | Azul con gris<br>bañado Negro | 6      | 22 cm       | 36 pares |
|                          |       |        |                                                |                               |                   |                               | 7      | 23 cm       |          |
|                          |       |        |                                                |                               |                   |                               | 8      | 24 cm       |          |
|                          |       |        |                                                |                               |                   |                               | 9      | 25 cm       |          |
|                          |       |        |                                                |                               |                   |                               | 10     | 26 cm       |          |
|                          |       |        |                                                |                               |                   |                               | 11     | 27 cm       |          |

### Guante G13 de fibra técnica y poliéster, forro lana acrílica. Moteado libre 1º falange y baño PU ventilado negro

#### IRAM 3607



#### 3541B IRAM

- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

\* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

#### IRAM 3608

**Destierzo:** 5  
**Inocuidad:** Cumple  
**Presencia de Cromo:** No aplica  
**Vencimiento:** No posee

#### INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



#### CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida. Sin costura.
- Mantiene una excelente destreza y confort al mismo tiempo que mantiene las manos calientes. Ideal para tareas en donde se necesite sostener con alta sensibilidad, a la par de estar en contacto con superficies u objetos fríos, o en ambientes abiertos con bajas temperaturas.
- Presenta un magnífico agarre, gracias a la combinación del moteado y baño de PU. El moteado al ser libre en la 1ª falange permite conservar la sensibilidad y precisión en la manipulación de herramientas o piezas pequeñas.
- Tiene un excelente comportamiento frente a los cortes por deslizamiento, resultando a la vez muy cómodo.
- La formulación del PU mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar daño al usuario.

#### CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.
- Este guante no contiene sustancia agregada que pueda producir alergias.

#### APLICACIONES EN INDUSTRIAS

##### Construcción

- Manipulación de materiales de construcción, hormigón, ladrillos y tejas.

##### Industria Automovilística / Mecánica

- Manipulación de piezas metálicas.
- Mecanismo de láminas finas de metal.
- Acabado de piezas cortantes.

##### Metalúrgica

- Manipulación de chapas con filos en los bordes.
- Inspección final de metales.
- Manipulación de planchas metálicas.
- Corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

[www.gamisol.com.ar](http://www.gamisol.com.ar)