Protección química

ALTO 415

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Finura y tacto para una protección química ligera

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
1011X	TIPO B KMT	

EN 421	CATEGORÍA 3	DESTREZA
	CE 0334	EN420: 5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Confort

- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón

Productividad

- Buen agarre, gracias al relieve antideslizante

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Automotriz/ industria mecánica
- Industria Aeronáutica
- Otras industrias

APLICACIONES

- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Limpieza, mantenimiento industrial
- Pintura por rociado

Editar 29/11/2024

Protección química

ALTO 415

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

RIESGOS MECÁNICOS

NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Resistencia al impacto (opcional)
- A-F: Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la punción
- 0-4: Resistencia al rasgado
- 0-5: Resistencia al corte
- 1: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

TIPO B

RIESGOS QUÍMICOS

K: Hidróxido de sodio 40%
M: Ácido nítrico 65%
T: Formaldehído 37%

EN 421

CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra baterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Policloropreno y latex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.6
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Argentina	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.5E+12 Ω
Resistencia vertical (O)	6.6E+12 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1643
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 29/11/2024