Protección química

ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Buena resistencia mecánica y protección química duradera

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN388
3101X

EN ISO 374-1
TIPO A
AJKOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

G2
ISO 18889

CATEGORÍA 3
CE
0334

DESTREZA
EN420:
5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Confort

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y la calidad de la flocado de algodón

Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

Cuidado del medio ambiente

- Envases de plástico optimizados
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Automotriz/ industria mecánica
- Autoridades locales (limpieza)
- Autoridades locales (parques y espacios públicos)
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Sector agrícola

APLICACIONES

- Manipulación de aceites, disolventes, detergentes
- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulación de pegamentos a base de PVC
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Manipulación de productos químicos agresivos

Editar 29/11/2024

Protección química

ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

RIESGOS MECÁNICOS

NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)

3	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Resistencia al impacto (opcional)
- A-F: Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la punción
- 0-4: Resistencia al rasgado
- 1: Resistencia al corte
- 3: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
J: n-heptano
K: Hidróxido de sodio 40%
O: Amoníaco 25%
P: Peróxido de hidrógeno 30%
T: Formaldehído 37%

ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS

G2: Pesticidas diluidos & concentrados/ Riesgos mecánicos

EN ISO 374-5

VIRUS

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.38
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.4E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	5.8E+9 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 29/11/2024