

Sparrow

**DISEÑO MODERNO CON PROTECCIÓN
TOTAL PANORÁMICA.**



Descripción:

Anteojos de seguridad construido en una única pieza, otorgando una óptima cobertura del rostro.



Características técnicas:

- De formato envolvente, permite un óptimo ajuste al rostro.
- Anteojos compuesto de una sola pieza.
- Almohadilla nasal universal.
- Excelente relación costo-efectividad.
- Lentes anti-rayadura con recubrimiento Ultra NO-SCRATCH.

Aplicaciones:

- Gas y Petróleo
- Minería
- Químicas
- Centrales de Distribución Eléctrica
- Industria General.
- Industria Nuclear
- Fundición e Industria Metalúrgicas
- Sustancias Peligrosas
- Construcción
- Agricultura
- Pintura a Pistola

Presentaciones y Tratamientos:

Tonalidades: Transparente, Gris .

Tratamientos: ULTRA NO-SCRATCH.

Uso Hombre/Mujer

Información de pedido:

HFL2000 Anteojos Sparrow Lente Gris HC

HFL2002 Anteojos Sparrow Lente Transparente HC

Certificaciones:

IRAM, CE EN 166, ANSI Z87.1.2003.



MSA de Argentina S.A.

Av. Belgrano 2470, B1611 DVQ

Don Torcuato, Buenos Aires

Phone +54 (11) 4727 - 4600

Fax +54 (11) 4727 - 4500

ventas.argentina@msanet.com

www.msanet.com.ar

Sparrow

**DISEÑO MODERNO CON PROTECCIÓN
TOTAL PANORÁMICA.**



Especificaciones Técnicas de Producto

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | | mm |
|---------------------------------------|--|------------|
| Espesor de la lente: | | 2,45mm |
| PD: | | 68 mm |
| Base del lente: | | 9,75 curva |
| Peso: | | 22 g |
| Tamaño vertical del lente: | | 43,5 mm |
| Tamaño diagonal del lente: | | 78,5 mm |
| Puente: | | 12 mm |
| Longitud de las patillas: | | 149,5 mm |
| Ancho total (bisagra a bisagra): | | 136,3mm |
| Punto más próximo entre los lentes: | | 15,5 mm |
| Punto más próximo entre las patillas: | | 72,2 mm |



| Partes | Materiales | Características |
|-----------------------|------------------|---|
| Lente | Policarbonato | Base curva 9,75 , el diseño envolvente provee de protección lateral |
| Marco | No posee | Marco y lente conformado en una única pieza. |
| Protectores laterales | Policarbonato | Integrado al lente |
| Soporte Nasal | Policarbonato | policarbonato integral al lente |
| Patilla | Policarbonato | Tipo espátula |
| Bisagra | Policarbonato | Tipo 3 cilindros |
| Tornillo | Acero Inoxidable | Tornillos de bisagra estándar |

Especificaciones de tratamientos y Marcado:

| Modelo | UV | tratamiento | Lente | Marcado |
|---------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| SPARROW | UV 385 | ULTRA NO-SCRATCH (Anti-rayadura) | transparente | 2-1,2 MSA 1F K |
| SPARROW | UV385 | ULTRA NO-SCRATCH (Anti-rayadura) | gris | 5-2,5 MSA 1F K |

MSA de Argentina S.A.
Av. Belgrano 2470, B1611 DVQ
Don Torcuato, Buenos Aires
Phone +54 (11) 4727 - 4600
Fax +54 (11) 4727 - 4500
ventas.argentina@msanet.com
www.msanet.com.ar