



TECNOLOGÍAS



Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo específicos distribuyéndola uniformemente.



Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.



Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.



Sellado elastomérico superficial. Incrementa resistencia química y física.



DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Soldador

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Negro

Exterior

- Cuero Flor HQ

Interior

- Forro DRYMAX (parte inferior)

Cuello

- Sin acolchar

Lengüeta

- No posee

PUNTERA

- Acero

ACCESORIOS

Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras Propiedades

- Antideslizante
- Shock Absorber
- Resistente a Hidrocarburos
- Autolimpiante
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha
- Dieléctrica
- Resistente a la Flexión

Compuesto

- Caucho Bidensidad

Adhesión capellada planta

- Pegado con adhesivo bicomponente y cosido con hilo de alta tenacidad

OPCIONALES

- Cambrillón de Acero
- Puntera de Polipropileno
- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACION

Del 34 al 49

CERTIFICACIONES PARA RIESGOS ESPECIFICOS



Fecha de última revisión: 2/07/2014

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.